



Ekologiczna Farba Eko+ system GOTELE

Mineralna farba wewnętrzna, sprzedawana jako emulsja (max. rozcieńczenie 10%) do malowania ścian i sufitów. Minimalna zawartość konserwantów chemicznych, brak zawartości akrylu, polioctanu winylu – w pełni paro przepuszczalna. Pozwala na oddychanie ścian. Posiada świetne właściwości kryjące i wysoką odporność na ścieranie. Zalecana do systemu GOTELE. Brak odporności na zmywanie (odporność na zmywanie uzyskujemy po przez pokrycie powierzchni lakierem o nazwie Latex lub Brokat. Średnia wydajność - ok 8m² z litra. Istnieje możliwość barwienia dowolnymi pigmentami do farb emulsyjnych, jak również możliwość barwienia przez OPTIMUM wg systemu INCHEM IN200+.

Zastosowanie: Ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, biura, obiekty użyteczności publicznej, hotele, mieszkania prywatne.

**Cena opakowania: Wiaderko 5l. - 17,60 PLN netto
Wiaderko 10l. - 32,00 PLN netto**

ŚREDNIA CENA PRODUKTU W SYSTEMIE NA M²: 1,00zł / brutto.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYKONANIA:



**Cechy produktu:
mineralna
bez zawartości żywic
gęsta**

**Zalety:
Pełne krycie przy 2 krotnym malowaniu
stosunkowo niska cena
maksymalna dyfuzyjność (paroprzepuszczalność)
dobra rozlewność
świetnej klasy biel**

Elementy polecane do właściwego wykonania:



Grunt G-200 OPTIMUM



Karta Techniczna:

ZASTOSOWANIE:

Eko+ przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba do stosowania jako powłoka dekoracyjna na powierzchni typu tynk, beton, cegła, płyty kartonowo -gipsowe i inne płyty

budowlane. Farba Eko+ to produkt polecany do malowania nowych oraz do renowacji uprzednio malowanych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Wykorzystywana również jako podkład lub warstwa wierzchnia w systemie tapety natryskowej GOTELE.

WŁAŚCIWOŚCI:

Produkcja oparta na bazie składników mineralnych powoduje, że farba Eko+ jest wyrobem całkowicie ekologicznym. Farba jest przyjazna dla otoczenia, nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia, a jej zapach jest prawie niewyczuwalny. Eko+ jest farbą łatwą w nakładaniu, tworzy gładkie i trwałe powłoki ochronno -dekoracyjne, które umożliwiają prawidłowe „oddychanie” ścian. Zawiera minimalną ilość konserwantów, nie zawiera akrylu, polioctanu winylu, jest w pełni paro przepuszczalna. Farba posiada dobre właściwości kryjące i nadaje malowanym powierzchniom estetyczny matowy wygląd. Walory użytkowe farby Eko+ powodują, że prace malarskie z jej użyciem są proste i bezpieczne dla zdrowia. Standardowo farba jest produkowana w kolorze białym. By uzyskać żądany kolor należy ją zabarwić kolorantami przeznaczonymi do wyrobów wodorozcieńczalnych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą. Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem „Grunt Penetrujący G-200”. Nowe tynki cementowo - wapienne można malować po upływie 3-4 tygodni od ich położenia. Zaleca się nałożenie 2 warstw farby. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Do nakładania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć 10% wody. Drugą

warstwę nanosić farbą rozcieńczoną 5% wody, po wyschnięciu poprzedniej (odstęp czasowy minimum 4 godz. w temp. 20°C). Przy barwieniu farby zaleca się by sprawdzić wcześniej zgodność koloru na małym fragmencie powierzchni. Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Narzędzia i naczynia umyć wodą po zakończeniu prac. Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

DANE TECHNICZNE:

1. Baza: produkty mineralne.
 2. Konsystencja: płynna.
 3. Kolor: biały, możliwe barwienie kolorantami przeznaczonymi do wyrobów wodorozcieńczalnych.
 4. Stopień połysku: matowy.
 5. Zużycie: 1 L / 8m² przy jednokrotnym malowaniu.
 6. Temperatura nakładania: +5 ° C do +30 ° C.
 7. Czas schnięcia: około 4-6 godzin przy temp. +20 ° C.
 8. Opakowanie: 5L, 10L oraz koncentrat 25kg.
 9. Okres przydatności: 1 rok w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
 10. Rozcieńczanie: 1 warstwa- 10% wody
2 warstwa- 5% wody
 11. Odporność na uszkodzenia nie dotyczy.
- mechaniczne:*
12. pH: 7,5-8,5.
 13. Szkodliwość: nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
 14. Przechowywanie: min. +5 ° C, chronić przed mrozem.