



Tapeta natryskowa GOTELE system GOTELE

Sprzedawana w postaci gęstej, białej masy do pneumatycznego narzucania na wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów. Minimalna zawartość konserwantów chemicznych, brak zawartości akrylu, poliocianu winylu, maksymalne ukierunkowanie na produkt ekologiczny w pełni paro przepuszczalny. Brak odporności na zmywanie - odporność na zmywanie, szorowanie uzyskuje się przez pokrycie struktury lakierem zmywalnym (Latex, Brokat). Średnie zużycie na metr kwadratowy 0,35 kg. Istnieje możliwość barwienia masy dowolnymi pigmentami do farb emulsyjnych. Najistotniejszą zaletą produktu, jest fakt, iż pozwala na optyczną eliminację niedoskonałości ścian i sufitów, bez konieczności wykonywania gładzi, przy jednoczesnej oszczędności czasu, gdyż w zasadzie całą pracę można wykonać za pomocą urządzeń pneumatycznych, co pozwala wykonać około 200m.kwadratowych jednemu pracownikowi w czasie 8 godzin. Kolejną niemniej ważną jest różnica w cenie zakupu materiału, a koszcie metra kwadratowego, gdzie koszty materiału na metr to około 0.6 – 4 PLN netto, natomiast cena usługi z materiałem wahają się od 13 - 25PLN netto – w zależności od ilości warstw, kolorystyki i rodzaju powłoki zamykającej.

Zastosowanie: Ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, biura, hotele, obiekty pomieszczenia użyteczności publicznej, itp.

Cena opakowania:

Wiaderko 5l. (10 kg)	- 20,50 PLN netto
Wiaderko 10l. (20 kg)	- 39,00 PLN netto
Worek 25 kg	- 43,00 PLN netto

ŚREDNIA CENA PRODUKTU W SYSTEMIE NA M²: 2,70 zł / brutto.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYKONANIA:



Cechy produktu:

gęsta masa
brak zawartości żywic akrylowych
bezwonna

Zalety:

Nieograniczone możliwości kreacji (wielkość kropki, liczba kolorów w kompozycji, gęstość nakrapiania)
Niska cena systemu
Łatwość i szybkość aplikacji

Elementy polecane do właściwego wykonania:



Grunt G-200 OPTIMUM



Pistolet K-12



Kompresor



*LA TEX OPTIMUM
(w przypadku powłoki odpornej na zmywanie)



Karta techniczna produktu:

ZASTOSOWANIE:

Oferowana przez naszą firmę technika dekoracji wnętrz, wywodzi się z Hiszpanii i Francji. Na rynku polskim cieszy się coraz większą popularnością. Wpływa na to łatwość wykonywania, walory estetyczne i ekologiczne (produkcja oparta całkowicie na naturalnych składnikach) oraz przystępna cena wyrobu. Produkt może być nakładany bezpośrednio na beton, tynk, gips, płyty kartonowo -gipsowe. Po nałożeniu produktu uzyskujemy dekoracyjną strukturę, która posiada dobre właściwości niwelujące nierówności dekorowanych powierzchni. Przygotowanie podłoża nie wymaga dużych nakładów pracy, nie ma też konieczności wcześniejszego nałożenia gładzi gipsowej. Przed przystąpieniem do prac należy postępować tak, jak w przypadku tradycyjnego malowania.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tapetę natryskową GOTELE standardowo produkujemy w kolorze białym. Półpłynny materiał można barwić na żądany kolor we własnym zakresie, używając pigmentów przeznaczonych do farb wodorozcieńczalnych.

Barwienie materiału przeprowadzamy ręcznie lub korzystając z mieszalnika, co pozwala na powtarzalność koloru. Żądany efekt można również uzyskać przez pomalowanie kolorową farbą dekorowanej powierzchni

po wykonaniu natrysku. Produkt pakowany jest w worki 25 kg lub wiadra 20kg i 10kg. Jest materiałem rozcieńczanym wodą, całkowicie ekologicznym, bezwonnym, pozbawionym substancji szkodliwych dla zdrowia. Powierzchnia tapety jest odporna na ścieranie i może „oddychać”. Można ją pokryć dodatkowo bezbarwnym Lakierem Akrylowym LATEX, uzyskując w ten sposób powłokę odporną na wilgoć i zabrudzenia czy też produktem BROKAT, którego zastosowanie pozwoli na uzyskanie dekoracyjnych refleksów świetlnych. Powierzchnię tapety można kilkakrotnie odnowić przez pomalowanie większością farb dostępnych na rynku. Produkt nie powinien być stosowany w miejscach bezpośrednio narażonych na ciągły kontakt z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do nakładania tapety na ścianę konieczne są specjalne narzędzia pneumatyczne. To dzięki nim uzyskujemy żądaną strukturę. Polecamy narzędzia firmy KRIPXE, której jesteśmy dystrybutorem w Polsce.

Są to narzędzia wysokiej jakości przy umiarkowanej cenie. Wykonywanie usług nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy krótkie

przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu i trochę ćwiczeń praktycznych. Z naszych doświadczeń wynika, że pomalowanie w tym systemie 150 - 200 m² w ciągu jednego dnia nie jest dużym problemem.

DANE TECHNICZNE:

1. Baza: produkty mineralne.
 2. Konsystencja: półpłynna.
 3. Kolor: biały, możliwe barwienie kolorantami przeznaczonymi do wyrobów wodorozcieńczalnych.
 4. Stopień połysku: matowy.
 5. Zużycie: 1kg/ 2-3m²
 6. Temperatura nakładania: +10°C do +30°C.
 7. Czas schnięcia: 6-8 godzin przy temp. +20 ° C.
 8. Opakowanie: 10kg, 20kg oraz worek 25kg.
 9. Okres przydatności: 6 miesięcy w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
 10. Rozcieńczanie: woda max. 5%.
 11. Odporność na uszkodzenia nie dotyczy.
- mechaniczne:
12. pH: 7-8.
 13. Szkodliwość: nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
 14. Przechowywanie: min. +5 ° C do +35 ° C.