

Farba Piaskowa – instrukcja aplikacji

Zestaw zawiera:



G-200 2L (grunt
penetrujący) – 1
sztuka



Farba EKO+ 5L
– 1 sztuka



Farba Piaskowa 2,5L
– 1 sztuka



Pędzel mini-tawkowiec
– 1 sztuka

Sposób aplikacji:

1. Na przygotowane wcześniej podłoże (jak pod tradycyjne malowanie) наносимы **Grunt G-200** - najlepiej przy pomocy szczotki, mini-tawkowca lub wałka. Wystarczy 1 warstwa.
2. Po całkowitym wyschnięciu Gruntu G-200 (min 1h), na powierzchnię наносимы - przemieszaną uprzednio ręcznie lub mechanicznie - **Farbę EKO+**. Zaleca się położenie 2 warstwy przy pomocy tradycyjnego wałka malarskiego.
3. Na pomalowana białą i całkowicie suchą powierzchnię наносимы **Farbę Piaskową**.
4. Aby uzyskać efekt jak na wzornikach OPTIMUM należy nakładać farbę przy pomocy załączonego do zestawu mini-tawkowca.
5. Farbę наносимы w niewielkich ilościach (pasami o dł. Ok 50 cm), pod kątem ok 45° do podłoża, niezwłocznie rozprowadzając po powierzchni w jedną i drugą stronę.
6. Aby powstałe z kolorowego kwarcu pasy / cienie były bardziej wyraziste należy, po nałożeniu i rozprowadzeniu farby, delikatnie przetrzeć ją kilkakrotnie pędzlem (mini-tawkowcem) optukując kwarc z farby.
7. Po ok. 3 minutach od położenia nie ma już możliwości zmiany uzyskanego wzoru.
8. Efekt końcowy zależy w głównej mierze od sposobu aplikacji, a nie od samej farby.
9. Po wyschnięciu (min.12h) produkt uzyskuje odporność na ścieranie, zmywanie i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
10. **Narzędzia należy umyć pod ciepłą, bieżącą wodą, niezwłocznie po zakończeniu aplikacji.**