



Lakier Perłowy system stary tynk

Transparentny preparat koloryzujący do barwienia powierzchni pokrytych Starym Tynkiem, Farbą ścienną lub Tapetą Natryskową Gotele. Nadaje ścianom i sufitom niepowtarzalny metaliczny połysk, występuje w 4 kolorach. Jest w pełni zmywalny.

Zastosowanie: Analogicznie do Starego Tynku
Jako samoistny produkt przeznaczony do wymalowań powierzchni bądź elementów sztukaterii, w metalicznych kolorach.

Cena opakowania: Pojemnik 2,5l. - 99,00 PLN netto
Pojemnik 1L - 50,00 PLN netto

ŚREDNIA CENA PRODUKTU NA M²: 4,50 zł / brutto.

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYKONANIA:



Cechy:
gęstopłynny
łatwo rozlewny

Zalety:
Wysoka wydajność
szeroka paleta barw
odporność na zmywanie

Elementy polecane do właściwego wykonania:



Grunt G-200 OPTIMUM



Farba PRO



Stary Tynk



Karta techniczna produktu

ZASTOSOWANIE:

Lakier Perłowy to produkt przeznaczony do wykonywania dekoracji na powierzchni ścian pokrytych wcześniej ozdobnymi tynkami, tapetami natryskowymi czy też farbami. Za pomocą Lakieru Perłowego można wykreować różne efekty dekoracyjne, które stworzą niepowtarzalną atmosferę wnętrza. Uzyskane efekty zależą od inwencji dekorującego i zastosowanej techniki nakładania. Lakier przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt szczególnie polecany jako powłoka dekoracyjna do wybarwiania Starego Tynku. Może również stanowić uzupełnienie innych systemów dekoracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Lakier Perłowy zawiera pigmenty pozwalające na uzyskanie perłowo-metalicznego wyglądu pomalowanej powierzchni. Jednocześnie środek zwiększa odporność powierzchni na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia pokryta lakierem jest łatwiejsza do utrzymania w czystości, a ewentualne zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką. Lakier Perłowy jest produktem ekologicznym, nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Lakier Perłowy jest produktem gotowym do użycia. W przypadku aplikacji natryskiem lakier można rozcieńczyć max. 5% wody. Bezpośrednio przed nakładaniem lakier należy starannie wymieszać. Nakładać jednorazowo na małe powierzchnie (ok. 1m²) wałkiem, pędzlem, bądź gąbką, po czym natychmiast przystąpić do tworzenia ostatecznych efektów. Podłoże pod Lakier Perłowy powinno być całkowicie suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. W razie potrzeby kolejną warstwę lakieru można nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Narzędzia i naczynia należy umyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac. W trakcie i po nakładaniu produktu pomieszczenie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Unikać nakładania w temperaturze poniżej 10°C. Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 5°C-30°C w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przy pracy z lakierem stosować odzież ochronną i rękawice. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć twarz dużą ilością wody. W razie połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazując etykietę lub opakowanie produktu.

DANE TECHNICZNE:

1. Baza: płynny lakier z dodatkiem metalicznych pigmentów.
2. Konsystencja: płynna.
3. Kolor: transparentny, perłowo – metaliczny.
4. Stopień połysku: wysoki.
5. Zużycie: około 0,15 L / m².
6. Temperatura nakładania: +10 ° C- +25 ° C.
7. Czas schnięcia: około 4 godziny przy temperaturze +20 ° C.
8. Opakowanie: 1L oraz 2,5L.
9. Okres przydatności: 1 rok.
10. Rozcieńczanie: około 0,2-0,3 dm³ / m².
11. Odporność na uszkodzenia mechaniczne: nie dotyczy.
12. pH: 7,5-8,5.
13. Szkodliwość: woda nie zawiera rozpuszczalników organicznych, nie zawiera substancji szkodliwych.
14. Przechowywanie: +5 ° C- +45 ° C, chronić przed mrozem.